

F007-36 (DW.AL.45.45.KC.)
Напряжение питания 220 В
Потребляемая мощность 45 Вт
Световой поток 3200 лм
Угол света 45°
Цветовая температура-Холодный белый (5000-6000 К)
Индекс цветопередачи 80 Ra
Марка светодиода CREE
Цвет корпусаАлюминий
Класс защиты I
Степень защиты IP65
Габаритные размеры 1200x60x60 мм

Светодиодный прожектор заливающего света.
Применяется для архитектурного освещения, яркой протяженной подсветки стен зданий, карнизов, межоконных пространств, эстакад, мостов



Акцент- на входной группе.
Разделение фасада на три яруса, два из которых - с холодной цветовой температурой чередуются с теплой желтой.Сделано с мыслью создать ощущение «включенных окон» и ночью Карнизы ярко освещены с целью четко ограничить контуры здания и подчеркнуть декоративные элементы. арочные проемы- подсвечены направляющим светом



Настенный светильник освещения стен, создания рассеивающей отраженной подсветки. Защита от пыли и влаги IP54 позволяет использовать светодиодный светильник для наружного освещения стен здания, колонн, входной группы. Светодиодный бра 3045, имеющий низкое энергопотребление (5 Вт) заменит накладной светильник с галогенной лампой до 50 Вт.



3045 (NW.GY.60.5.NP.)
Напряжение питания 220 В
Потребляемая мощность 5 Вт
Световой поток 330 лм
Угол света 60°
Цветовая температураНейтральный белый (4000-4800 К)
Индекс цветопередачи 80 Ra
Марка светодиода Samsung
Цвет корпусаСерый
Класс защиты I
Степень защиты IP54
Габаритные размеры Ø65x95 мм

Светодиодный бра с двунравленным распределением светового потока
Две стеклянные вставки в нижней и верхней части светильника создают дополнительную эффектную декоративную подсветку. Влагозащищенное исполнение позволяет использовать такой настенный светодиодный светильник для архитектурного освещения входных групп, фасада



3025A (NW.SR.60.10.NP.)
Напряжение питания 220 В
Потребляемая мощность 10 Вт
Световой поток 660 лм
Угол света 60°
Цветовая температура Нейтральный белый\Желтый (4000-4800 К)
Индекс цветопередачи 80 Ra
Марка светодиода Samsung
Цвет корпусаСеребристый
Класс защиты I
Степень защиты IP44
Габаритные размеры 265x110x105 мм

Светильник светодиодный уличный, ландшафтный.

Модель 9030 (WW.DG.40.06.LW.)
Используется для направленной подсветки газонов, растений, деревьев, архитектурных элементов, цокольного этажа, подпорных стенок, т.п.



Тротуарный светильник

Тротуарный светильник влагозащищенный, уличного исполнения. Применяется для яркой направленной подсветки нижней части фасада здания, пандуса, колонны забора. Используется для низового освещения деревьев, ландшафтного светодизайна. Лицевая панель из нержавеющей стали. Пластиковый монтажный (закладной) стакан — в комплекте.



				Разработка светодизайна для фасада старого корпуса гуманитарного института в Антоново			
Изм.	№ док.	Подпись	Дата		Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Бахтина Ю.Е.						
Проверил	Гаврилов А.М.					3	4
				Предложение ночного светодизайна фасада института	НовГУ, гр. 1371		
Н.контр.	Гаврилов А.М.						